

CORDÓN MODULAR CATEGORÍA 5E UTP DE UN PAR 2M

Código: T39022007

No: HT-20-31



1. Descripción general:

- Ensamble de cable de 1 par trenzado Cat5E color marfil con conectores modulares RJ11 y relevador de esfuerzos en ambos extremos.
- Categoría LAN 5E.

1.1 Aplicación:

- Ideal para la conexión entre la roseta o filtro y el modem de banda ancha.
- Conexión de aparatos telefónicos, paneles de parcheo y conmutadores.
- Compatible con los jacks estándares RJ11.

2. Características técnicas

2.1 Características mecánicas:

- Durabilidad: 1000 ciclos de conexión/desconexión.
- Contactos: De fósforo-bronce con acabado en oro de 30 u" (0.762 um).
- Diámetro externo nominal del cable: 3.5mm.
- Paso de pareado máximo 50 mm.
- Relevador de esfuerzos inyectado, lo cual incrementa su resistencia mecánica.

2.2 Características eléctricas:

- Desempeño en pruebas eléctricas como cable LAN Categoría 5E.
- Resistencia de aislamiento (mínimo): 500 MΩ.
- Pérdida de retorno: 18Db (mín. de 1 a 100mhz).
- Pérdida de inserción: 0.6Db (máx. de 1 a 100MHz).
- Probado de fábrica al 100% en continuidad, cortos, Hi-Pot y resistencia de aislamiento.

3. Empaque:

El cordón es empacado de manera individual en una bolsa de polietileno de baja densidad de fácil apertura. Embalado en una caja de cartón.

3.1 Contenido por caja:

- 100 piezas (Mínimo de orden y múltiplo de empaque).

4. Instrucciones para pedido:

Código	Descripción
T39022007	Cordón modular categoría 5e UTP de un par 2m.

Para longitudes especiales, consultar con un ejecutivo de ventas.

5. Certificación:

- * Sistema de calidad ISO 9001:2015

Antes de usar el producto, el usuario deberá determinar si este es el adecuado para el fin que se pretende y, el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan o sean derivados de la conexión.