

CABLE AÉREO ASPB FIGURA 8 (ACREBg)



Calibre 24 AWG (0.51 mm)

Código de producto	Número de pares	Diámetro externo sin mensajero (mm)	Ancho total con mensajero (mm)	Longitud de empaque nominal (m)	Diámetro del mensajero (mm)	Carga de ruptura del mensajero (N)	Peso (kg/km)
622065X	10	10.00	22.00	1000	3.00	7600	175.00
622066X	20	13.00	24.00				233.00
622067X	30	15.00	26.00				288.00
622068X	50	17.50	29.00				390.00
622069X	70	19.50	31.00				493.00
622070X	100	21.00	34.00				643.00
622071X	150	25.00	42.00	500	6.30	29400	1078.00
622072X	200	29.50	45.00				1321.00
622073X	300	35.50	52.00				1849.00

Calibre 22 AWG (0.64 mm)

Código de producto	Número de pares	Diámetro externo sin mensajero (mm)	Ancho total con mensajero (mm)	Longitud de empaque nominal (m)	Diámetro del mensajero (mm)	Carga de ruptura del mensajero (N)	Peso (kg/km)
622074X	10	12.00	23.00	1000	3.00	7600	210.00
622075X	20	14.00	26.00				295.00
622076X	30	17.00	28.00				377.00
622077X	50	20.00	31.00				537.00
622078X	70	23.00	38.00				876.00
622079X	100	27.00	42.00				1104.00
622080X	150	31.00	46.00	500	6.30	29400	1528.00
622081X	200	35.00	50.00				1915.00
622082X	300	41.00	57.00				2673.00

Calibre 20 AWG (0.81 mm)

Código de producto	Número de pares	Diámetro externo sin mensajero (mm)	Ancho total con mensajero (mm)	Longitud de empaque nominal (m)	Diámetro del mensajero (mm)	Carga de ruptura del mensajero (N)	Peso (kg/km)
622089X	10	14.00	26.00	1000	3.00	7600	273.00
622090X	20	18.00	29.00				411.00
622091X	30	21.00	32.00				544.00
622092X	50	26.00	40.00				980.00
622093X	70	28.00	45.00				1230.00
622094X	100	33.00	48.00				1610.00

Notas:

- Los valores mostrados son nominales sujetos a tolerancias de manufactura.
- El código de colores para identificación de los pares se indica en la sección técnica.
- De 10 a 50 pares se tiene un conductor de continuidad de blindaje.