



Cables para ensambles

MULTICONDUCTOR CL2 CON DOBLE BLINDAJE



Descripción:

- Conductores multifilares de cobre estañado
- Aislamiento de PVC semirígido
- Conductores aislados cableados
- Cinta de poliéster aluminizado
- Conductor de tierra de cobre estañado
- Cubierta de PVC color gris

Aplicación:

- Conexión de equipo electrónico y periférico para computadoras.
- Fabricación de arneses.

Especificaciones:

- UL-758 estilo 2094
- UL-13 (Power limited cable)
- CSA C22.2 No. 210.2 (AWM T2)
- CSA C22.2 No. 0.3M 1985 (FT4)

Certificación:

- Sistema de Calidad ISO 9001:2008
- Producto listado bajo UL & ETL

Código	Número/Calibre de conductores #/AWG	Formación del conductor Número de alambres/AWG	Diámetro externo mm	Resistencia nominal de conductores a c.d. Ω /km	Capacitancia nominal @1 kHz pF/m	Cobertura de la malla %	Peso kg / km	Longitud de empaque m
650002	5 / 24	7 / 32	5.35	76.37	183	85	48.08	305
650003	10 / 24	7 / 32	7.01	76.37	183	85	75.24	305
650001	12 / 24	7 / 32	7.1	76.37	183	85	81.82	305
650005	18 / 24	7 / 32	7.72	76.37	183	85	106.32	305
650004	25 / 24	7 / 32	8.66	76.37	183	85	134.01	305

* Valores nominales, sujetos a tolerancia de manufactura.